

实验室调查表

| | | | |
|-------|------------------------|-------|--------------------------------|
| 单位名称: | 泉州海天材料科技股份有限公司 检测中心 | 通讯地址: | 福建省泉州市鲤城区常泰街道常泰北路158号海天工业园B栋2楼 |
| 电话: | 59522910899 | 传真: | |
| 联系人: | 潘明钜 | 电话: | 15960562667 |

一、实验室人员 (提供实验室组织架构图)

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 所学专业 | 所在部门 | 岗位 | 从事本岗位年限 | 备注 |
|----|-----|----|----|------|----------|---------|----------|---------|----|
| 例子 | XXX | 女 | 43 | 本科 | 纺织工程 | 物检 | 高级专员 | 7.5年 | |
| 1 | 陈力群 | 男 | 58 | 本科 | 纺织工程 | 研发、检测中心 | 管理者代表 | 9.5 | |
| 2 | 潘明钜 | 男 | 37 | 本科 | 应用化学 | 检测中心 | 主任、技术负责人 | 14 | |
| 3 | 杨乔 | 男 | 40 | 本科 | 环境科学 | 检测中心 | 质量负责人 | 11 | |
| 4 | 陈川燕 | 女 | 37 | 大专 | 纺织品检验与贸易 | 检测中心 | 检测组长、监督员 | 15 | |
| 5 | 张帅强 | 男 | 26 | 本科 | 轻化工程 | 检测中心 | 检测员 | 4 | |
| 6 | 赵雪婷 | 女 | 24 | 本科 | 化学工程与工艺 | 检测中心 | 检测员 | 2 | |
| 7 | 郑桂金 | 女 | 45 | 高中 | | 检测中心 | 合同评审员 | 16 | |

二、实验室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 校准周期 | 设备用途 | 备注 |
|----|--------------|--------------|----|-----------------------|------|--------------------|----|
| 例子 | 单臂强力机 | 2512 | 1 | 意大利MESDAN公司 | 1次/年 | 撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移 | |
| 1 | pH计 | FE28 | 2 | METTLER | 1次/年 | pH值检测 | |
| 2 | 全自动缩水率试验机 | NF6701 | 1 | 宁波纺织仪器厂 | 1次/年 | 水洗尺寸稳定性、扭曲变化率、洗后外观 | |
| 3 | 伊莱克斯烘干机 | T5130 | 1 | Electrolux | 1次/年 | 水洗尺寸稳定性、扭曲变化率、洗后外观 | |
| 4 | 汗渍色牢度仪 | YG631 | 8 | 温州市大荣纺织仪器有限公司 | 1次/年 | 耐汗渍、水、色迁移等色牢度、酚醛黄变 | |
| 5 | 汗渍色牢度烘箱 | Y902 | 3 | 宁波纺织仪器厂 | 1次/年 | 耐汗渍、水、色迁移等色牢度、酚醛黄变 | |
| 6 | 电动摩擦色牢度仪 | Y(B)571B型 | 2 | 温州市大荣纺织仪器有限公司 | 1次/年 | 耐摩擦色牢度 | |
| 7 | 耐熨烫色牢度仪 | SDL | 1 | SDL international Ltd | 1次/年 | 耐干热、热压色牢度 | |
| 8 | 耐水洗色牢度试验机 | SW-24G型 | 2 | 温州市大荣纺织仪器有限公司 | 1次/年 | 耐皂洗色牢度 | |
| 9 | 日晒色牢度仪 | Ci3000+ | 1 | SDL Atlas Ltd | 1次/年 | 耐光、光汗色牢度 | |
| 10 | 滚箱式起球仪 | YG(B)511-VI型 | 2 | 温州市大荣纺织仪器有限公司 | 1次/年 | 箱式起毛起球 | |
| 11 | 圆轨迹起毛起球仪 | YG502N | 2 | 南通宏大实验仪器有限公司 | 1次/年 | 圆轨迹起毛起球 | |
| 12 | 马丁代尔起毛起球、耐磨仪 | MODEL 864 | 1 | JAMES H. HEAL | 1次/年 | 马丁起毛起球、耐磨 | |
| 13 | 双臂拉力机 | TNJ07 | 1 | 东铭仪器有限公司 | 1次/年 | 拉伸、断裂强力 | |
| 14 | 织物表面抗湿性试验仪 | LFY-214 | 1 | 山东省纺织研究院 | 1次/年 | 防泼水 | |
| 15 | 织物勾丝仪 | YG518E型 | 1 | 宁波纺织仪器厂 | 1次/年 | 勾丝性能 | |
| 16 | 电子天平 | JA1003B | 2 | 上海精科天平仪器厂 | 1次/年 | 克重、称重 | |
| 17 | 钢直尺 | 2000mm | 2 | 长城 | 1次/年 | 幅宽 | |
| 18 | 恒温恒湿室 | | 1 | | 1次/年 | 标准环境 | |


| | | | | | | | |
|----|--------------|--------|---|---------------|------|-------|--|
| 19 | 标准光源箱 | CAC-60 | 1 | Verivide Ltd | 1次/年 | 色牢度评级 | |
| 20 | 起毛起球评级箱 | PAV | 1 | SDL Atlas Ltd | 1次/年 | 起球评级 | |
| 21 | 勾丝评级箱 | YG908E | 1 | 温州方圆仪器有限公司 | 1次/年 | 勾丝评级 | |
| 22 | 常温振荡机 | SW-24P | 1 | 广州市鸿靖实验设备有限公司 | 1次/年 | pH值检测 | |
| 23 | MMT液体水分管理测试仪 | M290 | 1 | SDL Atlas Ltd | 1次/年 | 吸湿排汗 | |

三、实验室检测能力一览

| 序号 | 名称 | 检测标准名称及编号 | 备注 |
|----|---------------------|--------------------------------|----|
| 例子 | 织物单位面积质量的测定 | GB/T 4669-2008 | |
| 1 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921 | |
| 2 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920 | |
| 3 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 | |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 | |
| 5 | 耐海水色牢度 | GB/T 5714 | |
| 6 | 色迁移牢度 (储藏中的染料转移) | GB/T 32008、GB/T 21294, 附录A | |
| 7 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886 | |
| 8 | 耐干热色牢度 | GB/T 5718 | |
| 9 | 耐热压色牢度 | GB/T 6152 | |
| 10 | 拼接互染 | GB/T 31127 | |
| 11 | 耐光色牢度 | GB/T 8427 | |
| 12 | 耐光、汗复合色牢度 | GB/T 14576 | |
| 13 | 酚醛黄变 | GB/T 29778 | |
| 14 | 耐磨性 | GB/T 21196.1~4 | |
| 15 | 抗起毛起球：圆轨迹法 | GB/T 4802.1 | |
| 16 | 抗起毛起球：马丁代尔法 | GB/T 4802.2 | |
| 17 | 抗起毛起球：起球箱法 | GB/T 4802.3 | |
| 18 | 水洗尺寸变化率 | GB/T 8628/8629/8630、GB/T 22848 | |
| 19 | 扭曲变化率 | GB/T 23319.2 | |
| 20 | 幅宽 | GB/T4666 | |
| 21 | 克重 | GB/T4669, 方法5 | |
| 22 | 弹性拉伸 | FZ/T 70006 | |
| 23 | 剥离强力 | FZ/T 80007.1 | |
| 24 | 弹子顶破强力 | GB/T 19976 | |
| 25 | 断裂强力 | GB/T 3923.1 | |
| 26 | 勾丝性 | GB/T 11047 | |
| 27 | 吸湿速干性 | GB/T 21655.1, GB/T 21655.2 | |
| 28 | 拒水性 | GB/T 4745 | |
| 29 | pH值 | GB/T 7573 | |
| 30 | 异味 | GB 18401, Section 6.7 | |

注：此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。

供方填表人：刘诉真

供方审核人：

填表日期：2025年11月17日

单位公章：

