

探路者材料技术标准确认书

TN·福建省宏港纺织科技有限公司

一、材料基础信息

布种编码	旧编码/工厂编码	成份	纱支规格	密度	克重 (g)	整幅宽 (cm)	有效幅宽 (cm)	功能要求	功能吊牌	工艺描述
FK06710	G18SS0100	92%聚酯纤维/8%氨纶	75D+30D-20D		120	154	149	弹力/速干/除臭	弹力/TIEF DRY X1/TIEF FRESH X1	
FK07150	G21SS3270	87%聚酯纤维%/13%氨纶	40D+20D		140	142	137	弹力/防晒/凉感	弹力/TIEF SKIN X3/TIEF COOL	
FK07360	G22SS5050经编细腻仿梭织平纹面料	77%锦纶 23%氨纶	40D+40D		160	160	155	弹力/速干/防晒	/弹力/TIEF DRY X1/TIEF SKIN X3	
FK07480	经编冰丝面料	88%锦纶 12%氨纶	40D+20D		130	150	145	弹力/凉感/防晒	弹力/TIEF COOL X1/TIEF SKIN X2	
FK08390	单面平纹针织布	91%锦纶 9%氨纶	70D+20D		165	142	137	弹力/速干/凉感/防晒	弹力/TIEF DRY X1/TIEF SKIN X3/TIEF COOL X1	
FK08420	横条纹风格针织四面弹	84%聚酯纤维16%氨纶	50D+30D		170	155	150	弹力/凉感/防晒	弹力/TIEF COOL X1/TIEF SKIN X2	
FK08580	涤氨轻量珠地四面弹	86%聚酯纤维14%氨纶	20D+30D+30D		140	140	135	速干	TIEF DRY X1	
FK08920	经编防透防汗轨迹针织面料	77%锦纶 23%氨纶	30D+30D		150	145	142	弹力/速干/防晒/凉感	弹力/TIEF DRY X1/TIEF SKIN X3/TIEF COOL X1	
FK08930	经编超薄防晒面料	74%锦纶 26%氨纶	20D+20D		100	132	130	弹力/凉感/防晒/抑菌	弹力/TIEF COOL X1/TIEF SKIN X3/TIEF FRESH	
FK09000	涤氨针织网眼面料	78%聚酯纤维 22%氨纶	40D+30D		160	152	147	弹力/凉感/速干	弹力/TIEF COOL X1/TIEF DRY X1	
FK09200	锦纶超薄凉感皮肤衣面料	84%锦纶 16%氨纶	40D+20D		120	152	147	弹力/凉感/防晒	弹力/TIEF COOL X1/TIEF SKIN X3	

二、产品技术标准要求

- 1、面料基本理化性能，应按照探路者企标T/FM 001-2024《机织面料理化性能要求》、T/FM 002-2024《针织面料理化性能要求》
- 2、上述功能性需严格按照探路者企标T/FM 001-2024《机织面料理化性能要求》、TIEF功能性标准执行。
- 三、贵司发货时应明确标注织物正反面，并向成衣厂提供验货报告及特殊需要注意的裁剪说明（如缸差、匹差、到顺毛、纬斜等）
- 四、大货抽检中，若发现测试结果不合格，贵司应及时抽样自测，积极排查原因，经验证和复测确定为产品不合格，视具体情形对
- 五、合作研发产品，贵司不得单方面申请专利或申请国家及地方项目，若涉及专利及项目需征集我司意见，否则我司有权对其进行追责。
- 六、本技术标准要求所有内容须经供应商盖章确认，大货均按此执行。如有异常，我司有权追究相关责任。
- 七、附录内容具有同等约束效力。

FROM:探路者控股集团股份有限公司

单位名称(盖章):福建省宏港纺织科技有限公司

代表人:

签署日期:

